



Controllo porte di sicurezza DOORGUARD

Dispositivo per il controllo delle porte di sicurezza dotato di sirena locale e chiave per l'esclusione del contatto della porta. Collegato alla centrale di allarme Galaxy consente di attivare un allarme locale e sulla centrale nel caso venisse aperta una porta di sicurezza senza aver preventivamente escluso il relativo contatto tramite l'interruttore a chiave.

Fornito in contenitore metallico completo di dispositivo di protezione contro l'apertura dell'involucro.


Dimensioni: 185x155x40 mm (LxHxP).

Interfaccia per Personal Computer RS232PC

Scheda di interfaccia RS-232 full duplex per collegamento tra la centrale Galaxy ed il Personal Computer. Consente la programmazione e la gestione della centrale di allarme tramite un Personal Computer locale.

Fornita in contenitore metallico completo di dispositivo di protezione contro l'apertura dell'involucro.

Dimensioni: 185x125x40 mm (LxHxP).



Interfaccia per stampante RS232ST

Scheda di interfaccia RS-232 per collegamento tra la centrale Galaxy e stampante seriale. Consente la stampa degli eventi in tempo reale o su richiesta, nonché la stampa dei parametri di programmazione della centrale.

Fornita in contenitore plastico.

Dimensioni: 75x50x30 mm (LxHxP).

Interfaccia telefonica TELCO

Selezionatore telefonico multiprotocollo per la trasmissione degli allarmi e degli eventi del sistema al ricevitore digitale ADEMCO AD-685 o FBII CP220. Consente la programmazione e la gestione della centrale di allarme da postazioni remote tramite linea telefonica commutata PSTN, permettendo all'installatore ed alle persone autorizzate la diagnosi a distanza della centrale, la modifica dei parametri della programmazione e la gestione dell'impianto di allarme.



Concentratore RIO

Concentratore a 8 ingressi a doppio bilanciamento e 4 uscite programmabili con portata 400 mA cad.

Identifica lo stato dei sensori ad esso collegati, rilevando gli eventuali tentativi di manomissione.

Fornito solo in scheda per l'alloggiamento di più concentratori in armadi di grandi dimensioni, oppure in contenitore plastico completo di dispositivo di protezione contro l'apertura dell'involucro di dimensioni 160x150x40 mm (LxHxP).

Alimentatore intelligente SMART-PSU

Alimentatore 12 Vcc 3 Ampère con incorporato un concentratore RIO. Eseguce automaticamente il controllo dinamico sulla presenza della tensione di rete e sullo stato della batteria di soccorso, comunicandone il risultato alla centrale di allarme Galaxy.

Fornito solo in scheda per l'alloggiamento in armadi di grandi dimensioni, oppure in contenitore metallico completo di dispositivo di protezione contro l'apertura e la rimozione dell'involucro di dimensioni 415x310x80 mm (LxHxP).

