



COME ORDINARE

Moduli di sistema

GX81A	Galaxy 8 – alim. 1 A
GX16	Galaxy 16 – alim. 1 A
GX16Plus	Galaxy 16 – alim. 1 A
GX181A	Galaxy 18 – alim. 1 A
GX183A	Galaxy 18 – alim. 3 A
GX601A	Galaxy 60 – alim. 1 A
GX603A	Galaxy 60 – alim. 3 A
GX603ASM	Galaxy 60 – alim. 3 A intelligente
GX1281A	Galaxy 128 – alim. 1 A
GX1283A	Galaxy 128 – alim. 3 A
GX1283ASM	Galaxy 128 – alim. 3 A intelligente
GX5001A	Galaxy 500 – alim. 1 A
GX5003A	Galaxy 500 – alim. 3 A
GX5003ASM	Galaxy 500 – alim. 3 A intelligente
GX5041A	Galaxy 504 – alim. 1 A
GX5043A	Galaxy 504 – alim. 3 A
GX5043ASM	Galaxy 504 – alim. 3 A intelligente

Software

GXGOLD	Software di programmazione/teleassistenza
GXMONITOR	Software di ricezione allarmi/eventi
GXGENIUS	Software per gestione centrale con mappe grafiche

Alimentatori

GXPSU1APCB	Alimentatore 1A solo scheda
GXPSU1AKIT	Alimentatore 1A kit scheda + trasformatore
GXPSU1AB	Alimentatore 1A in armadio metallico
GXPSU3APCB	Alimentatore 3A solo scheda
GXPSU3AKIT	Alimentatore 3A kit scheda + trasformatore
GXPSU3AB	Alimentatore 3A in armadio metallico
GXPSU3ASMPCB	Alimentatore 3A intelligente solo scheda
GXPSU3ASMKIT	Alimentatore 3A intelligente kit scheda + trasformatore
GXPSU3ASMB	Alimentatore 3A intelligente in armadio metallico

GX504PTT	Galaxy 504 – in armadio postale
GX512	Galaxy 512 – alim. 3 A intelligente
GXMK7	Tastiera
GXTELCO	Interfaccia telefonica
GXRS232PCMB	Interfaccia seriale per PC
GXRS232ST	Interfaccia seriale per stampante
GXRIOPCB	Concentratore solo scheda
GXRIOPLB	Concentratore in contenitore PVC
GXMAX01	Lettore per controllo accessi MAX
GXMAX02	Cornice da incasso per MAX
GXMAX03	Tag di prossimità
GXMAX04	Scheda di prossimità
GXMAX05	Scheda di prossimità con banda magnetica
GXMAX09	Programmatore per MAX
GXMAX10	Kit protezione stagna per MAX
GXMAX11	Lettore per controllo accessi MicroMax
GX4BY8723	Cavo schermato 2x2x0.22 mmq
GX4BY872375	Cavo schermato 2x0.22+2x0.75 mmq

RIEPILOGO CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione principale:	220-230Vca – 50Hz
- Alimentazione ausiliaria:	Batteria 12Vcc 7Ah min.
- Temperatura di esercizio:	0 – 40°C
- Umidità di esercizio:	95% non condensante
- Dimensioni:	415x93x310 mm (LxPxH)
- Peso della centrale:	5,5 kg

Distribuito da

ADEMCO
ITALIA S.p.A.

Direzione Generale e Sede legale:
20090 BUCCINASCO (Mi)
Via della Resistenza, 53/59
Tel. ++39-02-45.71.791
Fax ++39-02-45.70.10.34

Dir. Commerciale e Dep.:
52100 AREZZO
Via A. Einstein, 45/47/49
Tel. ++39-0575-91.411
Fax ++39-0575-91.41.27