

5882EUHS

Ricevitore radio compatibile con centrali Vista™ e sistema radio a lunga portata Secom V2

Il ricevitore 5882EUHS consente l'interfacciamento di qualsiasi centrale Vista™ con le periferiche senza fili appartenenti alla gamma Secom V2. La gamma di dispositivi Secom V2 possiede caratteristiche di portata, sicurezza, affidabilità e prestazioni in questo momento ineguagliabili tra i sistemi senza filo operanti alla frequenza di 868MHz. Da oggi installazioni commerciali ed industriali possono essere realizzate senza la necessità di cablare



rivelatori, contatti, tastiere, garantendo maggiore velocità di installazione, estrema affidabilità, riduzione dei costi e completa soddisfazione del cliente finale. La innovativa tastiera senza fili CSK (vedi foto) con lettore di prossimità integrato fornisce all'utente finale molte funzioni di building automation unite ad una flessibilità e semplicità di utilizzo incomparabili in questo tipo di applicazioni. Il sistema ottempera alle nuove normative europee EN50131.

Caratteristiche:

- Lunga portata. Non richiede ripetitori
- Sistema protetto contro l'accecamento
- Doppia sezione ricevente con doppia antenna per una copertura più uniforme
- Grande rapporto qualità/prezzo
- Estrema semplicità di installazione
- Sicurezza: sistema seriale, ogni dispositivo possiede un codice univoco assegnato in fase di produzione non replicabile
- Batterie al litio standard fornite in dotazione
- Facile ed ergonomico da utilizzare grazie alle tastiere senza filo ed ai radiocomandi, semplifica l'utilizzo dell'impianto in caso di installazioni complesse
- Tutti i dispositivi (rivelatori infrarossi compresi) utilizzano un solo accumulatore al litio standard di facile reperibilità
- Sistema supervisionato con trasmissione di sopravvivenza ogni 10 minuti
- Compatibile EN50131
- Dispositivi compatibili con la gamma di centrali Galaxy G2
- Tastiera CLI o CSK (con proxy reader) con 9 funzioni domotiche realizzabili a mezzo di uscite relè standard o ad onde convogliate su standard X-10
- Tastiere funzionanti su qualsiasi settore della centrale
- Lunga durata delle batterie grazie all'utilizzo di innovativi chip a bassissimo consumo. La durata garantita delle batterie è di 5 anni nei sensori infrarossi e nei contatti magnetici
- Possibile utilizzo della 5882EUHS come ricevente secondaria su una installazione senza fili già esistente (solo su centrali Vista™ compatibili con l'installazione di due riceventi), per realizzazione di integrazioni ad impianti già esistenti
- Autoapprendimento da parte della centrale Vista™ di tutti i dispositivi
- Controllo predittivo di scarica delle batterie, con identificazione del singolo dispositivo e segnalazione due mesi prima della effettiva scarica completa

5882EUHS

Sistema radio a lunga portata Secom V2

Specifiche tecniche:

Specifiche	
Alimentazione	12VDC (da bus Vista™ ECP) Assorbimento nominale 60mA@12Vcc, corrente massima assorbita 85mA@12Vcc.
Frequenza	868.250 MHz
Dimensioni	188 x 112 x 37mm (HxWxD)
Portata	60 metri nominali in interni in modalità test (la portata operativa deve essere verificata in loco con il sistema in modalità "test", questa funzionalità attiva la riduzione del guadagno della sezione ricevente del 50%).
Temperatura	0°-50° non installabile in esterni.
Umidità	max 85%
Omologazioni	R&TTE Direttiva 119/5/EC, EN300 220-1:2000, ETS300 683:1997 EN50130-4:1998, EN60950:2000

Dispositivi:



IRX800GY

- Sensore di movimento ad infrarossi passivi
- Portata: 9 x 10m
- Compensazione temperatura



IR800PIGY

- Sensore di movimento ad infrarossi passivi
- Portata: 12 x 12m
- Compensazione temperatura
- "Immunità animali"



DOD800GY

- Contatto magnetico senza fili comprensivo di analisi antimanomissione ed antistrappo



BVA800HF-B

- Rilevatore di rottura vetri
- Raggio di copertura: 7,5m



DTO800HF-B

- Rivelatore di fumo ottico e massima temperatura
- Area di copertura: 50m²



TCM800HF

- Pulsante Panico



TC805HF

- Radiocomando a 5 funzioni



CLI810HF-B

- Tastiera senza fili con segnalazioni di emergenza programmabili
- Per inserire/disinserire, allarme panico e attivare uscite
- Gestione di 10 codici utenti



CSK800HF-B

- Come CLI810HF-B con proxy reader incorporato.



TAG-g

- Tag di colore grigio per tastiera CSK.



TAG-i

- Tag di colore avorio per tastiera CSK.

Tutti i marchi riportati sono di proprietà dei legittimi possessori. Nota: le caratteristiche citate in questo documento possono essere modificate dal produttore senza preavviso. Le immagini hanno lo scopo esclusivo di presentazione generica del prodotto.

Honeywell Security & Custom Electronics

Via della Resistenza 53/59,

20090 Buccinasco

Italy

Tel : +39 (0) 245 717 91

Fax : +39 (0) 245 701 034

www.honeywell.com/security/it

HSCE-5882EUHS-01-IT(04/06)DS-C
Aprile 2006

© 2006 Honeywell International Inc.

Honeywell