

CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERE serie AVH530



La custodia stagna Honeywell serie AVH530 é adatta per un impiego generale. Il design moderno e le dimensioni interne la rendono compatibile con la maggioranza delle telecamere da 1/2" 1/3" e da 1/4" dotate di obiettivi a focale fissa o zoom compatti. Il semplice fissaggio ed accesso alla telecamera facilitano l'installazione ed il servizio. Questa custodia ha un grado di protezione IP66, quando viene correttamente installata con i pressacavi e con il supporto a parete AVH500WMB. L'ampia gamma di accessori disponibile garantisce una condizione stabile della telecamera interna per installazione in ambienti esposti o estremi. E' predisposta per essere montata con supporto con passaggio interno dei cavi oppure con supporto standard e pressacavi.

Prodotti ed accessori

- Tettuccio parasole
- Riscaldamento a PTC termostato, normale o assistito da ventola di ricircolo
- Ventilatore termostato installato
- Ventilatore termostato (per una installazione successiva)
- Filtro aria (da utilizzare nelle versioni con ventilatore termostato)
- Alimentatore per telecamera in due modelli:
 - 230 Vca IN, 12 Vcc OUT 1 A
 - 230 Vca IN, 24 Vca OUT, 400 mA

SPECIFICHE TECNICHE

Custodia

Dimensioni esterne: 107X124X435 mm

Dimensioni interne (area utile): 90X60X300 mm

Peso: 1.5 Kg

Materiale

Lega Alluminio Anticorodal estruso, Policarbonato Verniciatura: polveri epossidiche RAL7035

Grado di protezione: IP 66 con pressacavi, senza ventilatore

Temperatura d'esercizio: da -20°C a + 50°C

Tettuccio:

Dimensioni esterne: 130X85X485 mm

Peso: 0.75 kg

Riscaldamento normale e assistito

Alimentazione:

- 12-24 Vca/Vcc, 20W (riscaldamento normale e assistito)

- 230 Vca, 40W (solo riscaldamento normale)

Temperatura ON: < 17°C +/- 3°C

Temperatura OFF: > 25°C +/- 2°C

Ventilatore termostato

Ingombro: 40x40x20 mm

Alimentazione: 12Vcc, 4W / 24Vcc, 4W / 230Vca, 4W

Temperatura ON: > 35°C +/- 3°C

Temperatura OFF: < 20°C +/- 3°C

Alimentatori per telecamera

1) AVH500PS5-12:

Ingombro: 75.5x50x32.3 mm

Tensione di ingresso: 230Vca

Tensione di uscita: 12Vcc

Corrente fornita: 1A

Peso: 0.12 Kg

2) AVH500PS2-24:

Ingombro: 67.2x52.2x40 mm

Tensione di ingresso: 230Vca

Tensione di uscita: 24Vca

Corrente fornita: 400 mA

Peso: 0.38 Kg

SUPPORTI

Staffa a parete (AVH500CMB)

Dimensioni: 80x122x205 mm.

Peso: 0.55 Kg

Colore: RAL7035

Fissaggio a parete; lo snodo consente la regolazione su due assi, portata 25 Kg

passaggio interno dei cavi

Staffa a parete (AVH500WMB)

Dimensioni: 70x115x226 mm

Peso: 0.5 Kg

Colore: RAL7035

Fissaggio a parete; lo snodo consente la regolazione su due assi; portata 25 Kg

	DESCRIZIONE	CODICI DI ORDINAZIONE	
Honeywell	Custodia da esterno IP66 Alluminio bianco RAL7035 Dimensioni interne (area utile) 300(L) x 90(An) x 60(Al) Include il tettuccio ed il termostato + riscaldatore 230Vca a corredare con AVH500CMB staffa e snodo con passaggio cavi o AVH500WMB staffa e snodo.	AVH530SH5	
Honeywell	Custodia da esterno IP66 Alluminio bianco RAL7035 Dimensioni 300(L) x 90(An) x 60(Al) Include il tettuccio ed il termostato + riscaldatore 12Vcc , 24Vca a corredare con AVH500CMB staffa e snodo con passaggio cavi o AVH500WMB staffa e snodo.	AVH530SH4	
Honeywell	Supporto a snodo con passaggio dei cavi per custodie Honeywell Video	AVH500CMB	
Honeywell	Supporto a snodo per custodie Honeywell Video	AVH500WMB	
Honeywell	AVH500PS2-24 Trasformatore interno 230Vca/24Vca per custodie Honeywell	AVH500PS524	
Honeywell	AVH500PS5-12 Alimentatore interno 230Vca/12Vcc per custodie Honeywell	AVH500PS512	

Il costruttore si riserva di modificare o cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza avviso

Honeywell Security Italia (Head office)

Via della Resistenza 53/59

20090 Buccinasco (Milano)

tel: +39 02 4571791 fax: +39 02 45701034

Honeywell